

TODISTUS TYYPPIHYVÄKSYNTÄASETUKSEN MUKAISUUDESTA

Eurofins Expert Services Oy:n todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on myönnetty 1.1.2018 kumoutuneen ovien tyyppihyväksyntäasetuksen perusteella.

Hakija**Jansen AG, Oberriet, Sveitsi.****Tuote****Janisol 2 EI 30-järjestelmän teräsprofiileista
tehdyt yksilehtinen ja kaksilehtinen lasitettu
liukupalo-ovi**

Ovet valmistetaan seuraavien piirustusten mukaisesti:

Yksilehtinen liukupalo-ovi

Ovi voidaan valmistaa, joko sivupielen (-pielien) tai yläosan tai molempien kanssa sekä ilman niitä.

Kaksilehtinen liukupalo-ovi

Ovi voidaan valmistaa, joko sivupielen (-pielien) tai yläosan tai molempien kanssa sekä ilman niitä.

Ovet valmistetaan ja asennetaan piirustusliitteen *Fire-resistant sliding doors* (12/2021) detaljien mukaisesti.

Paloluokitus

Liukuovet kuuluvat paloluokkaan **EI₂ 30**, kun luokitus tehdään luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti.

**TUOTTEEN RAKENNETTA
KOSKEVAT EHDOT****Oven mitat ja rakenne***Yksilehtinen liukupalo-ovi*

Ovirakenteen kokonaismitat:

- ilman yläosaa ja sivupieliä oven valoaukon leveys saa olla 700...1400 mm ja korkeus 1875...2500 mm.
- yläosan kanssa oven valoaukon leveys saa olla 700...1400 mm ja koko ovirakenteen korkeus enintään 4040 mm.
- sivupielen kanssa oven leveys saa olla enintään 3070 mm ja korkeus 2500 mm. Molemmilla puolin varustetun sivupielen kanssa ovirakenteen leveys saa olla enintään 4505 mm ja korkeus enintään 2500 mm. Ovilehden valoaukon leveys saa olla enintään 1400 mm ja korkeus 2500 mm.